

Déclaration des Performances
N° 1946716

- 1 Code d'identification unique du produit type :**
Mortier pour joints minces POROTHERM
- 2 Usages prévus :**
Mortier de montage performanciel à joints minces (T) pour le montage des éléments de maçonneries de constructions extérieures soumises à des exigences structurelles
- 3 Fabricant :** WIENERBERGER S.A.S. - 8 rue du Canal - Achenheim - 67087 Strasbourg Cedex 02
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 Norme harmonisée :** EN 998-2: 2010
- 7 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	Catégorie M15
Résistance initiale au cisaillement	0,3 N /mm ² (valeur tabulée)
Teneur en chlorures	NPD
Réaction au feu	Classe A2-s1, d0
Absorption d'eau	< 0,1 kg /(m ² .min ^{0.5})
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 15/35 (valeur tabulée)
Conductivité thermique	(λ _{10,sec}) 0.58 W/mK (valeur moyenne tabulée, P = 50 %)
Durabilité : résistance au gel/dégel	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Francis LAGIER - Directeur Général

A Achenheim, le 07/09/2015

