

Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P +N - 32A - courbe C - peignable

R9PFC632

Statut commercial : Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme | Resi9 |
| Nom du produit | Resi9 XP DM |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature |
| Application | Distribution |
| Description des pôles | 1P + N |
| Nombre de pôles protégés | 1 |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| In courant assigné d'emploi | 32 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 60898 |
| Type de réseau | CA |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Courbe de déclenchement | C |
| Pouvoir de coupure | 3000 A I _{cn} à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 |
| Normes | EN/CEI 60898-1 |
| Certifications du produit | CE |
| Labels qualité | NF |

Complémentaires

| | |
|---|---------------------------------|
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| [U _e] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50 Hz |
| Limite de déclenchement magnétique | 5,,10 x I _n CA |
| Classe de limitation | 3 se conformer à EN/CEI 60898-1 |
| [U _i] tension d'isolement | 500 V |
| [U _{imp}] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
| Type de commande | Par maneton |
| Indication de tension | Indication ON/OFF |
| Mode d'installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 2 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Hauteur | 82 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 76 mm |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Endurance mécanique | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique | 10000 cycle 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 |
| Mode de raccordement | Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 16 mm ² - souple Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 16 mm ² - rigide |
| Longueur de dénudage des fils | 13 mm pour haut ou bas connexion |
| Protection différentielle | Sans |

Environnement

| | |
|----------------------------------|--|
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529 |
| Degré de pollution | 2 se conformer à EN/CEI 60898-1 |
| Catégorie de surtension | III |
| Tropicalisation | 2 se conformer à CEI 60068-1 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |
| Température de fonctionnement | -25...40 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...80 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 119,0 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,8 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 1152 |
| Poids de l'emballage 2 | 157,4 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 50 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120 cm |
| Type d'emballage 3 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 12 |
| Poids de l'emballage 3 | 1,474 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 8 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 9,2 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 22,5 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |

| | |
|--|--|
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes | Produit sans halogènes |
| Garantie contractuelle | |
| Garantie | 18 mois |