

ToLEDo™ WhiteTone

RefLED WhiteTone ES50 345LM TW E27 SL

0028904



Caractéristiques

- Lampe LED à réflecteur polyvalente dotée de fonctionnalités intelligentes. 5 températures de couleur réglables (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K). Contrôlable grâce à la télécommande Bluetooth SylRemote. Durée de vie 25000 heures. Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED WhiteTone ES50 345LM TW E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	345
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Homelight-Cool White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	36
Puissance (W)	5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288289045

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RefLED WhiteTone ES50 345LM TW E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959

ToLEDo™ WhiteTone

RefLED WhiteTone ES50 345LM TW E27 SL

0028904

Garantie	3 ans
----------	-------

Données optiques

Flux lumineux (lm)	345
Flux lumineux utile (lm)	345
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Homelight-Cool White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	686
Angle de faisceau (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5
Equivalent watt (W)	50
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.55
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	2
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	5
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	117
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	188
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	235

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	56
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.038

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288289045
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.1
DUN14 (intérieur)	15410288289042
unités par emballage extérieur	6

ToLEDo™ WhiteTone

RefLED WhiteTone ES50 345LM TW E27 SL

0028904

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	15.6
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	6.3

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

