

BL30

B-LINE est une gamme de protection oculaire **accessible à tous** et est adaptée aux risques industriels les plus courants. **B-LINE** bénéficie de l'expertise et de la qualité Bollé Safety.

La BL30 offre un excellent rapport qualité/prix. Elle dispose d'une **face ultra enveloppante** répondant parfaitement à tous types de besoins pour votre entreprise.

Doté d'un **traitement anti-rayures et anti buée** des 2 cotés de l'oculaire, la BL30 assure un confort absolu de longue durée.

B LINE



PSSBL30-014



PSSBL30-408



PSSBL30-047*



PSSBL30-016*



PSSBL30-013*



PSSBL30-010*



PSSBL30-048*



24 g























***5 COULEURS DE BRANCHES AU CHOIX**

Sur demande à partir de 4800 pièces // Articles non stockés

- + PROTECTION SUPÉRIEURE**
- + TRAITEMENT ANTI BUÉE & ANTI RAYURES SUR LES DEUX FACES**
- + LÉGÈRE**
- + STOP-IN SYSTEM (SYSTÈME D'ARRÊT DES BRANCHES)**
- + POUR TOUS TYPES DE VISAGES**
- + SANS VIS**

bollé
SAFETY

BL30

MODÈLE	VERSIONS	COULEURS BRANCHES	RÉFÉRENCES	MARQUAGES OCULAIRES			MARQUAGES MONTURE			TRAITEMENTS	
				EN166	ANSI	AS.NZS	EN166	ANSI	AS.NZS		
BL30	EN STOCK	 Fumée	Fumée	PSSBL30-408	5-2,5  1FT €	 Z87+U6L2.5	 I2	 EN166 FT €	 Z87+	AS/NZS 1337.1:2010	ASAF
		 Incolore	Incolore	PSSBL30-014							
	SUR DEMANDE	 Incolore	 Orange	PSSBL30-047							
		 Incolore	 Jaune	PSSBL30-016	2C-1.2  1FT €	 Z87+U6	 IO	 EN166 FT €	 Z87+	AS/NZS 1337.1:2010	ASAF
		 Incolore	 Gris	PSSBL30-013							
		 Incolore	 Bleu	PSSBL30-010							
		 Incolore	 Blanc	PSSBL30-048							

MARQUAGES DES OCULAIRES



Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

- F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.
- I.** La lettre I signifie que le produit résiste aux impacts moyens.
- O.** La lettre O signifie que le produit a été approuvé pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

Autres symboles :

-  Norme européenne  Identification fabricant
- O.** Gamme de transmission lumineuse 80-100% (incolore)
- 2.** Gamme de transmission lumineuse 18-43% (fumée)

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : Garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

Z87+ : Résistance aux chocs des produits Plano - testé et approuvé selon la norme ANSI Z81.1-2015

AS/NZS 1337.1:2010 : Testé et approuvé selon la norme AS/NZS 1337.1:2010 pour une protection moyenne contre les chocs. Résiste à un impact de 6mm à 45 m/s.

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Pays d'origine :

 Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux différentes normes sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



Visuels non contractuels

10/03/2020

EMEA
Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France

U.S.A
Bollé Safety
1896 Rutherford rd
Carlsbad, CA 92008
USA

APAC
Bollé Safety AU Pty Limited
P.O Box 579
Moorabbin VIC 3189
Australia

JAPAN
Bolle Brands Japan Limited
4F 2-21-2
Yushima Bunkyo-ku Tokyo
113-0034 Japan

BL30

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	PSSBL30-014	PSSBL30-047	PSSBL30-016	PSSBL30-013	PSSBL30-010	PSSBL30-048	PSSBL30-408
Sachet plastique individuel	3660740009151	3660740009687	3660740009694	3660740009700	3660740009717	3660740009724	3660740009168
Boîte de 20 paires de lunettes de sécurité	3660740109158	3660740109684	3660740109691	3660740109707	3660740109714	3660740109721	3660740109165
Carton de 240 paires de lunettes de sécurité	3660740209155	3660740209681	3660740209698	3660740209704	3660740209711	3660740209728	3660740209162

CARACTERISTIQUES

OCULAIRES	PC - 2 mm - Galbe 9,5
MONTURE	PC
BRANCHES	PC
FACE DE RECHANGE	Non

NOUVEAU

Sachet unitaire

Boîte de 20 pièces



Visuels non contractuels

10/03/2020

EMEA
Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France

U.S.A
Bollé Safety
1896 Rutherford rd
Carlsbad, CA 92008
USA

APAC
Bollé Safety AU Pty Limited
P.O Box 579
Moorabbin VIC 3189
Australia

JAPAN
Bolle Brands Japan Limited
4F 2-21-2
Yushima Bunkyo-ku Tokyo
113-0034 Japan

bolle-safety.com

bolle
SAFETY