

781 LANKOREP FLUIDE RAPIDE

MORTIER DE RÉPARATION STRUCTURALE COULABLE



PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

AVANTAGES PRODUIT

- Décoffrable après 2 h (20°C)
- Résistances mécaniques élevées
- Adapté aux classes d'exposition béton XC1 à 4, XD1 à 3, XS1 à 3, XF1 et 3, XA1 à 3
- Résistant à la carbonatation, gel/dégel, eau de mer et eaux sulfatées

INFOS TECHNIQUES

- Conforme à la EN 1504-3 : Réparation structurale (R4)
- DPU / Temps de prise (20°C, 50 % HR) : 30 min env./60 min env.
- Épaisseur d'application : 12 à 250 mm

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Restructuration par coulage sans vibrations d'ouvrages dégradés (piliers, poutres, dalles, poteaux, radiers). Renforcement de structures affaiblies telles que balcons, acrotères, corniches. Coulage de chaînages. Clavetage des nœuds poteaux-poutres...
- Conditionnement : Sac de 25 kg
- Conservation : 6 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente de la Fiche Technique du produit disponible sur www.parexlanko.com.