



Référence 1210251
Code-barre 3281852102518

DESCRIPTION

- 4 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Support en acier galvanisé.
- Poignée de transport „cablepilot“ pour un guidage parfait du câble, bascule de chaque côté pour un transport et une accroche facile (adapté aux gauchers comme aux droitiers), trous de rangement de la fiche prévus.
- Boutons ergots pour un enroulement facile du câble.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	PVC	Couleur du câble	noir
Référence	1210251	Diamètre du tambour	260 mm
Code-barre	3281852102518	Type de fiche	Type E (FR)
Longueur de câble	25 m	Max. capacité de charge actuelle	16 A
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	Indice de protection (IP)	IP20

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	3.99 kg
Poids du produit (sans emballage)	3.78 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	26,5 cm x 20 cm x 34 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	26 cm x 19,5 cm x 33,5 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble Standard S 25