

Enduit PRÉGY LYS 4

Enduit Joints poudre à Prise Normale. Idéal pour tous chantiers. Enduit polyvalent



AVANTAGES

- Grain fin
- Finition soignée
- Bonne dureté

APPLICATION

- Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis & doublages isolants
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur

ATTRIBUTS TECHNIQUES

| | |
|--------------------|---------------------|
| Réaction au feu | A1, non-combustible |
| Rapport de mélange | 11,5 L / 25 kg |
| Temps de stockage | 9months |
| Type d'application | Manuel |
| Type de mélange | Mécanique, Manuel |
| Certifications | A+ |
| Temps d'emploi | 4H |
| Couleur | Blanc |

PRODUITS

| | Code SAP | Poids |
|-------------------------------------|----------|-------|
| ENDUIT PREGY LYS 4 SAC25KGX50-HR-2E | 99238 | 25kg |

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

26/01/2023