

DÉCOL'ÉTIQUETTES

DISSOUT TOUTES LES COLLES



• DESCRIPTION

Diluant organique à séchage rapide, à base d'un mélange de solvants pétroliers et cétoniques. Dissout par infiltration la colle des adhésifs et facilite le décollage des étiquettes papier, plastique, etc, de toutes surfaces (métal, verre, céramique, plastique, élastomère, etc.). Peut également servir pour le nettoyage des traces de colle, de peinture, de feutre, etc. Odeur agréable. Sans solvants chlorés.

- + Tous supports
- + Odeur légère
- + Non agressif
- + Gaz propulseur ininflammable
- + 94% de matière active

INFOS LOGISTIQUES

- Réf : 1515
- Aérosol 650 ml
(400 ml net)
Carton de 12

Code douane
3814 00 90

Transport ADR
Non soumis
Soumis

• MODE D'EMPLOI

Pulvériser le produit sur les parties à décoller. Pour une meilleure pénétration, griffer l'étiquette. Laisser agir quelques instants. Gratter l'étiquette avec une spatule. Si nécessaire, comme dans le cas d'étiquettes vinyles où la colle est plus difficile à atteindre, renouveler l'opération. Travailler en atmosphère ventilée. Il est recommandé de procéder à un test préalable, tout particulièrement en ce qui concerne des matériaux tels que polycarbonates et polystyrènes. L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : incolore
- Gaz propulseur : CO2

• RECOMMANDATIONS

Réceptif sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH07, SGH09.

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France