



■ FONCTION

- Le système d'habillage de débord de toiture BELRIV[®] Système permet la réalisation de la planche d'égout et de la sous-face du débordement de la toiture. De plus, la gouttière se fixe directement et solidairement sur les plaquettes de fixation de l'ensemble.

■ DESCRIPTION

- Les profilés (planche d'égout et sous-face) sont extrudés suivant des normes de qualité très strictes.
- Les raccords de jonction et plaquettes de fixation sont injectés suivant les mêmes règles.
- Le BELRIV[®] Système est titulaire de l'ATEC N° 14+5/04-923*01 Add.

■ MATÉRIAUX

- Le BELRIV[®] Système est fabriqué à partir d'une résine de polychlorure de vinyle suivant une formulation spécifique à Nicoll.
- **La qualité et la très bonne tenue dans le temps du BELRIV[®] Système sont obtenues grâce à l'optimisation de cette formulation très riche en oxyde de titane et stabilisants et agent anti-UV. Ce matériau ne demande aucun entretien dans le temps ; il est inaltérable et totalement insensible à la corrosion (air salin, fumée d'hydrocarbure, etc...).**

■ MISE EN ŒUVRE

- La mise en œuvre du BELRIV[®] Système doit être réalisée suivant nos prescriptions techniques (voir catalogue et guide technique).
- Les gouttières pendantes Nicoll demi-ronde de 25, Elite et Ovation qui sont associées au BELRIV[®] Système sont conformes à la norme Européenne NF EN 607.

■ QUALITÉ

- L'**AFAQ** (Association Française pour l'Assurance Qualité) a décerné à Nicoll la certification ISO9001 version 2000 pour l'ensemble de ses activités de fabrications, de contrôles et de livraisons.