

Patte fixe

Fixations pour toits joint debout
REF QAF0003/C



Points forts

- ✓ Bords arrondis pour préserver la feuille lors de la pose.
- ✓ Trous cuvelés pour intégrer la tête de vis
- ✓ Conformes au DTU 40.41 (septembre 2004).
- ✓ Conformes à la norme NF EN 10088.



Fabriqué en France

Description du produit

Les pattes de fixations pour toitures à joint debout se présentent sous deux modèles : patte fixe et patte coulissante. Chaque référence est disponible en trous de fixation cuvelés ou plats (à clouer). Elles sont conçues pour maintenir les bandes de zinc à leur support et assurer leur jonction. Les pattes coulissantes permettent la dilatation du support. Les pattes de fixation Frénéhard sont disponibles en Inox 18/10 pour une parfaite résistance à la corrosion dans les zones littorales ou agressives et en Inox 17% pour une utilisation en milieu rural ou faiblement industrialisé.

Caractéristiques techniques

Hauteur	25 mm
Trous	cuvelés
Matière	Inox 17%
Résistance à la corrosion	B
Conditionnement	100 pièces
Palettisation	210 pièces
Poids du carton	0.61 kg

Conditions d'utilisation

- ✓ Milieu urbain et rural faiblement industrialisé
- ✓ Pour l'implantation des pattes fixes et coulissantes, se référer au DTU 40.41.