

CAPACITÉ/PORTE : 80 kg

RAIL : 3530

DÉPLACEMENT : DROIT



SLIDSOFT :
utilisez notre logiciel de
calcul pour réaliser votre
détail technique en toute
simplicité :
www.mantion.com

- Fonctionnement **simple** et **durable**
- **Stabilité** : les montures sont conçues pour être en contact permanent avec le rail
- **Protection électrolytique** de toutes les montures.
- Monture 235 A et D sur cage à rouleaux **procédé unique Mantion**
- Monture 2235 montée **sur roulement à billes**
- Les montures peuvent être montées **sur chant ou sur plat**

| RAILS | | |
|-----------|---|---|
| Référence | Désignation | |
| 3530/400 | Rail galvanisé de section 35 x 30 mm, en longueur de 4 m. | 4 |
| 3530/500 | Dito en longueur de 5 m. | 4 |
| 3530/600 | Dito en longueur de 6 m. | 4 |



capacité par porte

| MONTURES & PLATINES | | | |
|---------------------|-------|---|----|
| 235 A | 80 kg | Monture fixation sur chant, avec 2 galets en acier montés sur cage à rouleaux. | 2 |
| 235 D | | Monture fixation sur chant, avec 2 galets en Delrin montés sur cage à rouleaux. | 2 |
| 2232 | | Monture avec support col de cygne, avec 4 galets en acier montés sur billes. | 2 |
| 2235 | | Monture fixation sur chant, avec 4 galets en acier montés sur billes. | 2 |
| 36 | | Platine droite pour fixation sur chant, trou M10. | 10 |
| 36 W | | Platine "U" pour fixation sur chant, trou M10. | 40 |
| 37 | | Platine équerre pour fixation sur plat, trou M10. | |
| 31 | | Chape réglable pour panneaux de 25 à 35 mm d'épaisseur. Capacité : 40 Kg | |



235 A - 235 D



2232



2235



36



36 W



37



31



1102



1109