

Déclaration des Performances N° 688838

1 Code d'identification unique du produit type :

CALCIFIN

2 Usage prévu :

Mortier d'enduit de parement (CR) extérieur à base de liants minéraux.

3 Fabricant:

PAREXGROUP SAS – 19, place de la résistance – CS 50053 – 92445 Issy-les-Moulineaux – France www.parexlanko.com

4 Mandataire :

Non applicable

5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Système 4

6 Norme harmonisée :

EN 998-1: 2016

7 Performances déclarées :

Voir tableau ci-dessous ; une performance non déterminée est notée 'NPD'.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu	A2-s1, d0
Absorption d'eau par capillarité	Wc 1
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	μ ≤ 10
Adhérence	≥ 0,2 N/mm² - FP :B
Conductivité thermique / masse volumique	NPD
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Issy-les-Moulineaux le 08.11.2022, signé pour le fabricant et en son nom par :

Regis Cavrois, ingénieur produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

Version 4 N° 688838 1 / 1