



1164

08

EN 934-2

1164-CPD-ADJ016

Déclaration des performances

N°08

1. Code d'identification unique du produit type :  
Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis – Accélérateur de prise **EVERFAST ACCEL**
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :  
Voir N° de lot sur l'étiquette ou l'emballage
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :  
Adjuvants qui diminuent le temps de début de transition du mélange, pour passer de l'état plastique à l'état rigide
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :  
SPECIES  
RN96 NAPOLLON  
13400 AUBAGNE – France
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :  
Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :  
2+
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :  
Le CERIB, organisme notifié n°1164  
A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+  
A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production.
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :  
Non applicable

**SPECIES**

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE  
☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309  
www.everfast.fr



1/2

*Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2010.*



9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Teneurs en ions Chlorure	$\leq 0,10$ % en masse	EN 934-1 :2008
Teneur en alcalins	$\leq 0,02$ % en masse	
Temps de prise initial	A 20 °C : BA $\geq 30$ min A 5 °C : BA $\leq 60$ % du BT	EN 934-2 :2009+A1 :2012
Résistance à la compression	A 28 jours, BA $\geq 80$ % du BT A 90 jours, BA $\geq$ BA à 28 jours	
Teneur en air du béton frais	$\leq 2\%$ en volume au-dessus de celle du BT	
Substances dangereuses	Voir fiche de données de sécurité	

\*BA : béton adjuvanté - \*\* BT : béton témoin

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

François CHABRIERES, PDG  
01/07/2013 à Aubagne

**SPECIES**

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE  
☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309  
www.everfast.fr



2/2

*Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2010.*