



# EDIA

## ENDUIT DE BOUCHAGE RECOUVRABLE RAPIDEMENT



### ■ Domaines d'utilisation

- Enduit prêt à gâcher, idéal pour le comblement de fissures et pour le rebouchage de trous, en une seule passe.
- Il est adapté aux petits scellements et il est compatible avec tous les types de peinture.
- Sans retrait et recouvrable rapidement.
- S'utilise sur des supports carreaux de plâtre, plaques de plâtre, enduit de ciment, enduit plâtre.  
Pour les murs en intérieur.



### ■ Caractéristiques d'utilisation

- Consommation lissage : 1kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur.
- Taux de gâchage : 60%.
- Temps d'application : 1 heure 30.
- Temps de séchage : 48 à 72 heures.
- Températures d'utilisation : +5°C à +30°C.



### ■ Préparation des supports

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dépoussiérés.
- Ne convient pas en milieu humide. En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.
- Sur support ancien, éliminer les traces de graisse, de peinture.
- Ouvrir les fissures avec un grattoir triangulaire. Nettoyer et dépoussiérer soigneusement.
- Humidifier le support.

### ■ Préparation de l'enduit

- Verser l'eau claire nécessaire à une gâchée dans une auge propre exempte de toute salissure de plâtre, d'enduit ou de ciment.
- Ajouter la poudre en pluie régulière dans la proportion de 3 litres d'eau pour 5kg. La gâchée ne pourra plus être modifiée.
- Laisser reposer 10 minutes environ puis rebattre légèrement et utiliser dans les 90 minutes.
- Ne plus utiliser le mélange dès qu'il commence à durcir.



# EDIA

## ENDUIT DE BOUCHAGE

### RECOUVRABLE RAPIDEMENT

#### ■ *Mise en œuvre*

- Avec le couteau de peintre, tenu perpendiculairement à la fissure, prendre soin de bien faire pénétrer l'enduit.
- Lisser dans le sens de la fissure avec une spatule.
- Attendre 48 à 72 heures le séchage complet, pour pouvoir poncer et réaliser les travaux de décoration.
- Nettoyage : Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

#### ■ *Précautions d'emploi*

- Conservation : 24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

#### ■ *Responsabilité*

La société exploitant la marque EDIA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

#### ■ *La gamme EDIA*

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (kg)
3491290025717	473913	ENDUIT DE BOUCHAGE EDIA	5