

## RUBSON Blanchisseur Joint de Carrelage

Formule solvantée rénovateur/blanchisseur pour joint de carrelage blanc



### DESTINATIONS

- Tous joints de carrelage mural blanc

### BÉNÉFICES

- Idéal pour rafraîchir vos joints de carrelage et corriger les petits défauts en les blanchissant durablement.
- Application facile
- Tube refermable : meilleure réutilisation

### CARACTERISTIQUES

Couleur	Formule blanche
Conditionnement	Stylo de 7 ml
Consommation	Recouvre jusqu'à 60 mètres linéaires (ép 3mm) de joint carrelage
Stockage	12 mois à partir de la date de fabrication à une température comprise entre +2°C et +30°C

### MISE EN OEUVRE

- Le support doit être propre, sec, dégraissé et dépoli
- Secouer le stylo avant emploi sans retirer le bouchon
- Appuyer sur la plume plusieurs fois pour faire sortir le produit
- Appliquer directement sur le joint. Si nécessaire, appliquer de nouveau après séchage complet
- Reboucher le tube pour une meilleure réutilisation
- Enlever l'excédent de produit avec un chiffon humide



Expert de l'étanchéité depuis 1957

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

---

### **HENKEL France**

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022