

## ToLEDo™ Kit de démarrage

ToLEDo Starter KIT  
0028906



### Caractéristiques

- Kit contenant une lampe ToLEDo WhiteTone GLS 806LM TW E27 SL et une télécommande SylRemote.
- Lampe LED polyvalente dotée de fonctionnalités intelligentes. 5 températures de couleur réglables (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K). Contrôlable grâce à la télécommande Bluetooth SylRemote. Durée de vie 25000 heures. Garantie 3 ans



## NOTES

undefined

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Starter KIT
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Homelight-Cool White
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	8.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288289069

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	ToLEDo Starter KIT
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25

## ToLEDo™ Kit de démarrage

ToLEDo Starter KIT

0028906

Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	806
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Homelight-Cool White
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8.5
Equivalent watt (W)	60
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.55
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	5.4
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	9
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

### Données physiques

Longueur (mm)	109.8
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.038

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288289069
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (intérieur)	15410288289066
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	21.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	14.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	13.3

## ToLEDo™ Kit de démarrage

ToLEDo Starter KIT  
0028906

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

