

Fiche technique produit

GUILBERT EXPRESS Le Péripole, Lot 209-210 33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94127 Fontenay sous Bois Cedex Tél: 0.825.800.251. - Fax: 0.825.800.238.

DTP13E - 8700 - 8800 - 8900			
Créée le:	10/01/08		
Modifiée le:	03/11/09		
Indice:	E		

Réf. 8700 - 8800 - 8900

Nom: Lampes multifonctions

Description

Volant d'ouverture et de réglage du débit de gaz. Cloche en acier protégeant la cartouche.

Plaque de verrouillage.

Allumage piézo (uniquement Models 8800 et 8900)

Type de flamme : Dard
Dimensions flamme : Ø6 x 60mm
Diamètre int. Tuyère : Ø16mm
Longueur fausse flamme: 170mm

Produit: Lampe à cartouche
Métier: Multi-usage
Utilisateur: Grand public et professionnel

Energie: Gaz butane 1,5b

Domaines d'applications

Sanitaire, brasage, décapage, dégrippage, brûlage, crèmes brûlées.



Fonctions

	8700	8800	8900
Flamme	Dard	Dard	Dard
Débit et arrêt du gaz (Volant)	oui	oui	oui
Réglage de la flamme (Volant)	oui	oui	oui
Allumage piézo (Bouton)	non	oui	oui
Pied (Cloche)	oui	oui	oui
Secouage	1 min 30 sec	1 min 30 sec	10s
Travail tête en bas	1 min 30 sec	1 min 30 sec	15s

Caractéristiques techniques

<u>Caracteristiques techniques</u>		
Débit (g/h) à 1,5 bar	110	
Puissance (kW)	1,60	
Autonomie (h)	1h30	
Température de flamme (°C) environ	1850°	
A utiliser exclusivement avec les cartouches de butane FXPRESS ref. 8185 et ref. 8190		

Capacité de brasage sur des tubes en cuivre

	Ø (mm)	
Cu Ph	Ø14	
Etain 40%	Ø14	
Cu Ph 30% Ag	Ø16	
Sn 97% Cu 3 %	Ø50	

Conditionnement	Poids (g)	Larg.(mm)	Prof.(mm)	Haut.(mm)
Appareil conditionné 8700 "Boîte en carton"	600			
Appareil conditionné 8800 "Boîte en carton"	600	210	110	165
Appareil conditionné 8900 "Boîte en carton"	600			
Surconditionnement 8700 (6 pièces)	3 600			
Surconditionnement 8800 (6 pièces)	3 600	445	350	200
Surconditionnement 8900 (6 pièces)	3 600			