

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° UNIDOP 2016004

rexotoitHPU

1. Code d'identification unique du produit :

2016004

Dénomination commerciale :

SW PUR « REXOTOIT HPU »

2. Usage prévu :

Panneaux isolants porteurs à ossature bois préfabriqués

3. Fabricant :

UNILIN BV.BA, division Insulation

Waregemstraat 112, B-8792 DESSELGEM (Belgique)

<http://www.unilininsulation.com/fr>

4. Mandataire :

Non applicable

5. Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances (EVCP) :

Système 1 (intervention d'un organisme notifié)

6. b) Evaluation Technique Européenne selon ETAG 019 :

- L'UBA_{tc} (Organisme Notifié par l'EOTA) a délivré un Agrément Technique Européen n° ETA 10/0019, le 26/06/2018, sur la base du guide d'ATE référence ETAG 019.

- Le CTIB-TCHN (Organisme Notifié n° 1161) a réalisé l'inspection initiale de l'usine et du système de contrôle de la qualité. Cet organisme conduit deux fois par an un audit de suivi du contrôle de la fabrication.

Le Certificat CE n° 1161CPD – CTIB-TCHN 974 atteste de la conformité, selon le Système 1 (EVCP), des performances décrites dans l'ATE. Ce certificat a été délivré pour la première fois, le 12/07/2010.



UNILIN INSULATION SAS

Immeuble Estréo – 1/3 rue d'Aurion - 93110 Rosny-sous-Bois - France

Tél. Service commercial : 01 48 94 96 86 - Fax : 01 48 94 11 01 - <http://www.unilininsulation.com/fr> - E-mail : info.insulation.fr@unilin.com

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° UNIDOP 2016004

rexotoitHPU

7. Performances déclarées :

Caractéristique essentielle	Performance (1)			Spécification Technique
Résistance mécanique et stabilité	NPD			ETA 10/0019
Sécurité en cas d'incendie	NPD			
Hygiène, santé et environnement	NPD			
Sécurité d'utilisation	NPD			
Protection contre le bruit	NPD			
	Type	Epaisseur isolant (mm)	Résistance thermique	
Résistance thermique de l'isolant (m ² .K/W) (2)	90 – 4,00	87	4,00	
	110 – 5,00	108	5,00	
	130 – 6,00	130	6,00	
	150 – 7,00	152	7,00	
	170 – 8,00	173	8,00	
	195 – 9,00	195	9,00	
Conductivité thermique de l'isolant (W/m.K) (3)	0,022			

(1) Les lettres « NPD » (performance non déterminée) sont mentionnées lorsque les performances ne sont pas déclarées.

(2) Caractéristique conforme à l'EN 13165, norme de référence de l'ATE n° ETA 10/0019 pour l'isolant polyuréthane.

(3) Caractéristique conforme aux valeurs « seuils » définies dans l'ATE n° ETA 10/0019.

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation spécifique :

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant ci-dessus.

A Desselgem, le mardi 12 avril 2016 :



**Le Président Directeur Général
Monsieur Lieven MALFAIT**



UNILIN INSULATION SAS

Immeuble Estréo – 1/3 rue d'Aurion - 93110 Rosny-sous-Bois - France

Tél. Service commercial : 01 48 94 96 86 - Fax : 01 48 94 11 01 - <http://www.unilininsulation.com/fr> - E-mail : info.insulation.fr@unilin.com