



Référence 1206841
Code-barre 3281852068418

DESCRIPTION

- 4 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3300 W.
- Technologie Bretec® : seul le tambour tourne sans entraîner le cordon de raccordement qui reste toujours immobile.
- Poignée de transport „cablepilot“ pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.

Enrouleur de câble Standard RB PRO 25 m H07RN-F 3G2,5 IP44

Utilisation en intérieur et en extérieur.



Référence 1206841
Code-barre 3281852068418

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Type de prise de courant CEE	Sans
Référence	1206841	Type de prise de courant	Type E (FR)
Code-barre	3281852068418	Type de fiche	Type E (FR)
Longueur de câble	25 m	Max. capacité de charge actuelle	16 A
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	Tension nominale d'entrée	230 V~
Couleur du câble	noir	Indice de protection (IP)	IP44
Diamètre du tambour	290 mm		

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	6.98 kg
Poids du produit (sans emballage)	6.73 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	29,5 cm x 20 cm x 37 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	29 cm x 19,5 cm x 36,5 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble Standard RB PRO 25