

## Déclaration des Performances

### N° 80666

- 1 Code d'identification unique du produit type :**  
MONOREX GF
- 2 Usage prévu :**  
Mortier d'enduit monocouche (OC) pour usage extérieur
- 3 Fabricant :**  
PAREXGROUP SA – 19, place de la résistance – CS 50053 – 92445 Issy-les-Moulineaux – France  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)
- 4 Mandataire :**  
Non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**  
Système 4
- 6 Norme harmonisée :**  
EN 998-1 : 2016
- 7 Performances déclarées :**  
Voir tableau ci-dessous ; une performance non déterminée est notée 'NPD'.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau par capillarité	Wc 2
Résistance en compression	CS II
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 20$
Durabilité - Adhérence après cycles de conditionnement	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP :B
Durabilité - Perméabilité à l'eau à l'issue des cycles de conditionnement	$\leq 1\text{ml/cm}^2$ après 48h
Conductivité thermique / masse volumique	NPD
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Issy-les-Moulineaux le 14.06.2021, signé pour le fabricant et en son nom par :

Jean-Marc Brune, ingénieur produit



Pascal Malafosse, Directeur Général



Version 3

N° 80666

1 / 1

**PAREXLANKO** est une marque du groupe Sika  
PAREXGROUP S.A | 19 place de la Résistance | CS 50053 | 92445 Issy-les-Moulineaux cedex - France  
Tel. +33 (0)1 41 17 20 00 | [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)