# PLACOJOINT® SN 25KG

Enduit poudre à séchage permettant le traitement manuel ou mécanique des joints avec bande papier. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

### LES + PRODUITS

- Enduit à séchage multifonctions
- Bonne qualité de finition
- Ponçage facile
- Excellent glisse
- Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Destination** | Intérieur |
| **Usage** | Jointoiement |
| **Type de produit** | Enduit poudre à séchage |
| **Taux de gâchage** | Environ 10 litres d'eau pour un sac de 25kg |
| **Durée de conservation (mois)** | 9 mois |
| **Marque ( CE, aut...)** | CE |
| **N° ATEC** | 9/05-816 |
| **N° DTU** | 25.41 - 25.42 |
| **N° CSTBat** | 18-816 |
| **N° DoP** | PEM021 |
| **Étiquetage sanitaire** | A+ |
| **Outils d'application** | Couteau, Platoir, Bazooka™ |
| **Consommation minimum (g/m²)** | 330 g/m² |
| **Délai minimum avant recouvrement** | 24 à 72 heures |
| **Recommandations d'emploi** | Appliquer sur des surfaces saines, séches et non pulvérulentes |
| **Température d'emploi** | de +5°C à +30°C |
| **Stockage** | A l'abri de l'humidité |
| **Ponçable** | Oui |

## CONDITIONNEMENT

| Nom | Code EAN de l'UC (*) | Épaisseur de l'UC (*) (m) | Longueur de l'UC (*) (m) | Largeur de l'UC (*) (m) | Conditionnement de vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Placojoint® SN 25kg 35s | 3496250007901 | 0,12 | 0,50 | 0,35 | Palette de 35 sacs |

UC : unité consommateur