

Placo® Activ'Air® BA 13

Plaque de plâtre cartonée à 2 bords amincis intégrant l'innovation Activ'Air®.

LES + PRODUIT

- + Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air®.
- + Elimine jusqu'à 70% des COV (Composés organiques volatils, famille des aldéhydes) présents dans l'air intérieur.

DESCRIPTION

- + Teinte ou couleur parement SDC : Blanc
- + ouvrages de destination : Cloisonnement, Doublage intérieur de mur
- + Epaisseur arrondie de la plaque : 13 mm
- + Epaisseur réelle : 12.5 mm
- + Largeur : 1200 mm
- + Poids au m2 : 10.2 kg

PERFORMANCES

- + Classement à l'humidité : Non applicable
- + Perméance : 1
- + Réaction au Feu (Euroclasse) : A2-s1, d0
- + Résistance thermique : 0.04 m².K/W

MISE EN OEUVRE

- + Produits de finition associés : Enduit, bande
- + Mode de pose : A visser
- + Traitement des joints : avec bande

DESTINATION

- + Destination : Aménagement intérieur en neuf et en rénovation pour bâtiments scolaires et bâtiments d'habitation
- + Usage : Cloisons et doublages

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Aspect : Lisse
- + Composants essentiels : Plâtre
- + Matière de l'âme : Plâtre
- + Pare vapeur : Non
- + Type de bord SDC : Aminci
- + Type de bord Placo : BA
- + Type de parement : Carton
- + Type de plaque : A

RÉFÉRENCES

- + N° CE : EN 520
- + N° DTU : 25.41
- + Marque : NF
- + N° DOP : PL001

DÉTAIL ARTICLES

Libellé Article	Conditionnement	EAN UL	Longueur
Placo® Activ'Air® BA 13 120/250	pile de 50 plaques	3496250216365	2500 mm
Placo® Activ'Air® BA 13 120/260	pile de 50 plaques	3496250216389	2600 mm
Placo® Activ'Air® BA 13 120/300	pile de 50 plaques	3496250216402	3000 mm

