Jetco

Groupe LACME

Jetco 50

Réf. : 104.000

Jetco 50 livré avec:
1 tuyau spiral
1 soufflette progressive

Caractéristiques :

Débit aspiré :	**12 m³/h, soit 200 l/mn.**
Groupe :	**monobloc monocylindre.**
Vitesse de rotation :	**2 850 tr/mn.**
Moteur :	**2 CV, monophasé.**
Réservoir :	**50 litres.**
Pression :	**8 bar maxi.**
Encombrement :	**71 x 35 x 67 cm.**
Poids :	**27,5 kg.**

Equipement :

- **Détendeur avec sortie raccord rapide.**
- **Manomètre 12 bar :** indicateur de la pression de la cuve.
- **Contacteur manométrique.**
- **Clapet anti-retour.**
- **Soupape de sécurité.**
- **Robinet de purge.**
- **Cordon d'alimentation :** 3 x 1,5 mm², longueur 1,50 m.
- **Poignée de manutention.**
- **Roues pleines Ø 150 mm.**
- **Patins amortisseurs**

Conception du groupe :
Groupe monobloc monocylindre monoétagé.

Composants longue durée :
Plaque clapets haut rendement.
Triple segmentation.
Cylindre en fonte.
Culasse en aluminium.
1 filtre à air.

Jetco 50_180116_SD/CD

APPLICATIONS

	Continues	Prolongées	Normales	Occasionnelles	Déconseillées
Jetco 50	✕✕✕✕	✕✕□□	✕✕□□	✕✕□□	✕□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□

LACME SAS, Les Pelouses, Route du Lude, 72200 LA FLECHE.
Tél. Standard : 02 43 94 13 45 - Tél. Commandes : 02 43 94 42 94
Document non contractuel et susceptible d'évoluer à tout moment.
Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre.

www.LACME.com

CE