



Gauche représentée
(Réglage vis ±2.5mm)
 taraudage matricé
Couple de vissage compris
entre 1 et 2.5Nm

4 x trous pour vis Ø 4,5
estampés à 100°

DD11	AZ Gauche	605500401321
DD11	AZ Droite	605500401322
Matière	Finition	Code article

C	Modification logo NF	T.C	25/05/15
B	Remplacement Ø4.5 par "pour vis Ø4.5"	B.R	27/02/14
A	Création de plan	B.R	05/12/13
Ind.	Modification	Nom	Date

Resp. Technique	Resp. Qualité
-----------------	---------------

monin

16 rue de la Malerie
28400 Nogent le Rotrou
Tel: 02.37.53.51.20
Fax: 02.37.53.51.25
WWW.monin.fr

1131205-1 **C**

P.Fab: F131205-1 P.Mer:

Dessiné par: B.R Date: 05/12/13

Masse: 124.54 g

Echelle: 1:1

Référence:6055 Client:

Désignation: Male bois lame en L avec fourreau
6055 BCP NF paumelle universelle

(...) = Cotes critiques
Tolérances générales sauf autres indications
Dimensionnelles ±0,5mm Traitement de Surfaces 5 à 15µm Revêtement Peinture 80 à 100µm

Ce plan est la propriété de la société MONIN. Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite