

# Lisaplac® BA 13

Plaque de plâtre cartonnée M0. Parements de couleur blanche. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant le classement M0.

## + PRODUIT

- + Surface renforcée pour limiter la propagation du feu en cas d'incendie (A1)

+ Destination : **Aménagement**

+ Usage : **Cloisons, Plafonds, Doublages**

### Description

+ Teinte ou couleur parement SDC :	<b>Blanc</b>
+ ouvrages de destination :	<b>Cloisonnement, Plafond, Doublage intérieur de mur, Gaine technique</b>
+ Epaisseur arrondie de la plaque :	<b>13 mm</b>
+ Epaisseur réelle :	<b>12.5 mm</b>
+ Largeur :	<b>1200 mm</b>
+ Poids au m <sup>2</sup> :	<b>10.2 kg</b>

### Performances

+ Classement à l'humidité :	<b>Non applicable</b>
+ Perméance :	<b>1</b>
+ Réaction au feu :	<b>M0</b>
+ Réaction au Feu (Euroclasse) :	<b>A1</b>
+ Résistance thermique :	<b>0.04 m<sup>2</sup>.K/W</b>

### Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés :	<b>Enduit, bande</b>
+ Mode de pose :	<b>A visser</b>
+ Traitement des joints :	<b>avec bande</b>

### Caractéristiques techniques

+ Aspect :	<b>Lisse</b>
+ Composants essentiels :	<b>Plâtre</b>
+ Matière de l'âme :	<b>Plâtre</b>
+ Pare vapeur :	<b>Non</b>
+ Type de bord SDC :	<b>Aminci</b>
+ Type de bord Placo :	<b>BA</b>
+ Type de parement :	<b>Carton</b>
+ Type de plaque :	<b>A</b>

### Références

+ N° DTU :	<b>25.41</b>
+ Marque :	<b>NF</b>

### Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
Lisaplac® BA 13 120/250	pile de 50 plaques	3496250004580	2500 mm	29.1 kg

