

# DEMI-COFFRES DE VOLETS ROULANTS ÉLIBAIE®

GAMME ÉLIBAIE®

DESTINATION : MAISON INDIVIDUELLE / TERTIAIRE / LOGEMENT COLLECTIF



THERMO'COFFRE



ISOL'COFFRE

## THERMO'COFFRE ET ISOL'COFFRE :

Pour assurer l'étanchéité à l'air et l'isolation au-dessus des ouvertures équipées de volets roulants

ISOLANT	ESTHÉTIQUE	SYSTÈME COMPLET
<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuité de l'isolation intérieure</li> <li>Monobloc</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invisible de l'intérieur</li> <li>Totalement intégré à la paroi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Joues PVC intégrées</li> <li>Support latéral sous-face</li> <li>Rail d'arrêt d'enduit</li> </ul>

## GAMME COMPLÈTE



	THERMO'COFFRE	ISOL'COFFRE
Dimensions en mm (Lxlxh)	200x310	200x310
Longueur sur mesure	Par écart de 20 cm de 0,80 à 2,80 ml	Par écart de 10 cm de 0,40 à 4,00 ml
Code article	CVR + longueur + NPE ex : 0,80 ml > CVR080NPE	POCV + longueur ex : 0,40 ml > POCV04

## LES PERFORMANCES

		THERMO'COFFRE	ISOL'COFFRE
 RÉSISTANCE THERMIQUE	U <sub>i</sub> avec isolant type 100 mm Th32	0,27 W(m <sup>2</sup> .K)	< 0,6 W(m <sup>2</sup> .K)
 FEU	Euroclasse	A1	A1
 CERTIFICATION	Conformité	CE Norme NF EN 771 - 3	Norme NF EN 771 - 3
 MISE EN ŒUVRE	Type de pose	Sur lit de mortier	Sur lit de mortier
	Poids	44 kg/ml	25 kg/ml