FICHE TECHNIQUE

REF PRODUIT :	**605LED**
GENCOD :	3511686008916
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :	Norme NFC 71008
	NFEN 60598 – 2 – 8
CLASSE :	2 – DOUBLE ISOLATION
INDICE DE PROTECTION :	Fiche IP44 – Baladeuse IP65 – IK09
CABLE DE TYPE :	HAR – H05RNF 2x1mm²
LUMEN :	350 LUMEN – 6400°k
	9 LED SMD 0.5W
LONGUEUR DU CABLE :	5 m – isolé à 500Volts
CROCHET DE SUSPENSION :	OUI
VOYANT LUMINEUX :	OUI
SORTIE DE CABLE ANTI - USURE :	OUI
INTERRUPTEUR :	OUI
PINCE :	NON
CROCHET DE SUSPENSION :	OUI
FICHE EN BOUT DE CABLE :	2 Pôles – 16A – 250 Volts
COURANT DE SORTIE :	250 Volts courant - alternatif

Assujetti à l'éco-contribution



Dimension et poids du produit : L 32 cm – Diamètre 6 cm – Poids 708 g

Carton d'1 pièce – dimension L 34 cm x l 17.5cm x H 5.5cm – 880 g

Carton de 10 pièces – dimension L 37 cm x l 36 cm x H 31cm – 9.5 kg

PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE

CEBA – 560 RUE DU PEAGE – BP 9 – 01350 CULOZ – www.ceba-fr.com
commande@ceba-fr.com - Tél. : 04 79 87 14 39 – Fax : 04 79 87 13 91