

COURONNE GAMME BÉTON - UNIVERSEL MATÉRIAUX

SD6 | La couronne à sec pour carotteuse à percussion


Segments soudés laser


 Segments diamantés
crénelés hauteur 10 mm


DESCRIPTION ET AVANTAGES

- Longueur utile du tube : 300 mm
- Perçage à sec, même dans les matériaux béton

MATÉRIAUX



béton





brique



parpaing


 béton
cellulaire

RÉFÉRENCE	Ø	RACCORD	SEGMENT		MACHINE	TYPE DE CAROTTAGE
			Nbr	L x l x h		
SD6042N	42	1"1/4	3	16 x 3,4 x 10		
SD6052N	52		4	20 x 3,4 x 10		
SD6056N	56		4	20 x 3,4 x 10		
SD6062N	62		5	20 x 3,4 x 10		
SD6067N	67		5	20 x 3,4 x 10		
SD6072N	72		5	20 x 3,4 x 10		
SD6082N	82		5	20 x 3,4 x 10		
SD6102N	102		6	20 x 3,4 x 10		
SD6112N	112		6	20 x 3,4 x 10		
SD6122N	122		7	20 x 3,4 x 10		
SD6127N	127		7	20 x 3,4 x 10		
SD6132N	132		7	20 x 3,4 x 10		
SD6142N	142		7	20 x 4,0 x 10		
SD6152N	152		7	20 x 4,0 x 10		
SD6162N	162		8	20 x 4,0 x 10		
SD6182N	182		8	20 x 4,0 x 10		
SD6202N	202		9	20 x 4,0 x 10		

Autres diamètres et longueurs disponibles sur demande



LE MOT DE L'EXPERT

Les couronnes SD6 sont spécialement adaptées à la carotteuse portable à percussion ESD1801 (jusqu'au Ø 82 mm)