



A SOUND EFFECT ON PEOPLE

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011)

No. 009DOP-S-20160512

1. Code d'identification unique du produit type:

Ecophon Combison

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

Ecophon Combison Uno A	Ecophon Combison Duo A	Ecophon Combison Duo E
Ecophon Combison Uno Ds	Ecophon Combison dB 42A	

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Panneau d'habillage de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments pour monter un plafond suspendu

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 1

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

SP (l'Organisme notifié n° 0402) a effectué les premiers essais de type pour les caractéristiques de produit, l'inspection initiale de l'usine et contrôle de la production en usine, et effectue la surveillance, l'évaluation et l'approbation du contrôle de la production en usine relevant du système 1 et délivré un certificat de conformité.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées:

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2004/A1:2006

Produits	Réaction au feu	FTS (flexural tensile strength)	Dégagement de formaldéhyde (classe)	Absorption acoustique (α_w)
Combison Uno A	A2-s1, d0	0 Classe C/5N si b>625 mm Classe A/0N	E1	0,65
Combison Uno Ds	A2-s1, d0	Classe A/5N si b>625 mm Classe A/0N	E1	0,65
Combison Duo A	A2-s1, d0	Classe C/5N si b>625 mm Classe A/0N	E1	0,90
Combison Duo E	A2-s1, d0	Classe C/5N si b>625 mm Classe A/0N	E1	0,90
Combison dB 42A	A2-s1, d0	Classe C/5N si b>625 mm Classe A/0N	E1	0,90

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau (durabilité, la conductivité thermique, etc) ont la valeur Npd (No performance determined).

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-23

