

Lutèce Projection 33 X PLUS® 33kg

Plâtre projeté Allégé monocouche pour l'endusage intérieur



+ PRODUIT

- + Application par projection
- + Rendement élevé
- + Très souple notamment lors des phases de réglage, serrage et coupage
- + Finition obtenue par feutrage ou lutèce Finition
- + très blanc, homogène et uniforme

- + Destination : **Enduire**
- + Usage : **Murs et plafonds**

Description

+ Spécificité du produit :	Projeté allégé
+ Teinte ou couleur parement SDC :	Blanc
+ Usage :	Enduire

Caractéristiques techniques

+ Dureté, en shore C :	> 65
+ Type de finition :	lissée
+ Taux de gâchage :	à consistance
+ Granulométrie :	Fin

Performances

+ Réaction au feu :	M0
+ Réaction au feu (classe CE) :	A1

Références

+ N° DTU :	25-1 (NF P 71-201)
+ Norme :	CE

Mise en oeuvre

+ Consommation moyenne par cm d'épaisseur :	8.3 Kg/m2
+ Délai minimum avant finition :	en moyenne 2 semaines
+ Durée d'utilisation (txt) :	2h45 min
+ Epaisseur mini d'application :	8 mm
+ Epaisseur moyenne d'application :	10 mm
+ Temps d'application :	60
+ Temps de dressage :	60
+ Temps de finition :	45

Stockage/Logistique

+ Durée de garantie :	4 mois
-----------------------	---------------

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Poids moyen
Lutèce® Projection 33XPlus	palette de 45	3496252000153	33 kg
33kg 45s	sacs		

