

TTX

Idéal pour clore volières, poulaillers, clapiers et protéger les jeunes plants. TTX peut également être utilisé pour toutes vos idées "déco".



POINTS FORTS

Large gamme

- Deux finitions (plastifiée vert 6005 Haute Adhérence sur brut et galvanisée après fabrication).
- Différents diamètres de fils et de mailles, de hauteurs et de conditionnements.

Facilité de pose

- Souplesse de la clôture, facilité de déroulage.
- Possibilité d'enterrer la clôture en partie basse.

Application «spécial volières»

- Réalisé en une seule nappe de 2,00 m de hauteur.
- Plastifié vert Haute Adhérence.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition	Maille (mm)	Hauteur clôture (m)	Ø Fil (mm)	Conditionnement	Accessoires de pose
Plastifiée vert RAL 6005	13	0,50	0,60 / 0,90	Rouleau de 10 ou 25 m	Crampillons DIRICKX
		1,00		Rouleau de 10, 25 ou 50 m	
	20	0,50	0,70 / 1,00	Rouleau de 10, 25 ou 50 m	
		1,50		Rouleau de 25 m	
Galvanisée riche classe C	13	0,50	0,70	Rouleau de 10 ou 25 m	
		1,00		Rouleau de 10, 25 ou 50 m	
	20	0,50	0,70	Rouleau de 10, 25 ou 50 m	
		1,00		Rouleau de 10, 25 ou 50 m	
Galvanisée riche classe D	25	0,50	0,80	Rouleau de 10, 25 ou 50 m	
		1,00		Rouleau de 10, 25 ou 50 m	
		1,50		Rouleau de 25 ou 50 m	
	40	0,50	0,90	Rouleau de 10 ou 50 m	
		1,00		Rouleau de 10 ou 50 m	
		1,50		Rouleau de 50 m	
		2,00		Rouleau de 50 m	