

DERBIDRAIN V

DERBIDRAIN V est l'association d'un **avaloir en acier inoxydable** et d'une **membrane DERBIGUM, pré-assemblés en usine**, pour la réalisation d'une évacuation d'eau étanche et durable.



Avantages spécifiques

- Durabilité très élevée
- Le DERBIDRAIN V est constitué d'un tube et d'une platine en acier inoxydable assemblés en adhérence totale avec la membrane d'étanchéité DERBIGUM. La membrane d'étanchéité dépasse de ± 13 cm de la platine en acier inoxydable.
- L'ensemble est pré-assemblé (soudage et sertissage) en usine.
- Le DERBIDRAIN V est compatible avec les membranes bitumineuses
- Facilité de mise en œuvre alliée à une tenue parfaite.
- A chaque coin de la platine en acier inoxydable du DERBIDRAIN V, un trou est aménagé afin de pouvoir fixer mécaniquement le DERBIDRAIN V aux éléments porteurs en tôles d'acier nervurées ou en bois.

Informations techniques

Longueur	600 mm
Diamètre	75, 90, 110, 125 et 160 mm



Le présent document annule et remplace les éditions précédentes. Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d'usage. - 06/06/2023 - ID589



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE

13 rue Pierre Gilles de Gennes - F-69007 LYON

Tél. : 04 37 70 79 70

E-mail : infofr@derbigum.com

www.derbigum.fr