PRÉGYMAX PV

Solution technico-économique avec pare-vapeur pour l'isolation thermo-acoustique des murs par l'intérieur en zone froide.
Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYPLAC BA13 PV encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité élastifié certifié ACERMI.
Disponible de 40 à 120 mm d'épaisseur d'isolant.

BÉNÉFICE PRODUIT

- Isolation et écomomies d'énergie
- Classe de perméance P3 : Adapté aux climats de montagne (>900m d'altitude)
- Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande
- Des niveaux de R adaptés à tous les projets
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

APPLICATION

- Isolation thermo-acoustique des parois verticales
- neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boite de nuit, salle de jeux...)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type d'isolant	Réaction au feu
PSE Graphité élastifié	B-s1,d0

PRODUITS

	Épaisseur	Largeur	Coefficient de conductivité thermique (λ à 10 °C)	Résistance thermique	ACERMI	Classe de perméance
PRÉGYMAX R3,40 PV BA13+100	113 mm	120 cm	30 mW/m.K	3,4 m².K/W	09/009/543	P3
PRÉGYMAX R3,80 PV BA13+120	133 mm	120 cm	32 mW/m.K	3,8 m².K/W	11/009/717	P3
PRÉGYMAX R4,10 PV BA13+120	133 mm	120 cm	30 mW/m.K	4,1 m².K/W	09/009/543	P3
PRÉGYMAX R3,15 PV BA13+100	113 mm	120 cm	32 mW/m.K	3,15 m².K/W	11/009/717	P3
PRÉGYMAX R2,55 PV BA13+80	93 mm	120 cm	32 mW/m.K	2,55 m².K/W	11/009/717	P3

juillet 2020

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z
Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON