



BREVETE



**Réf. 267355**

GenCode : 3476060026736 / Poids : 53000g

## EDMAPLAC® 450 - Lève plaque nouvelle génération

CHARGE MAXIMUM : 80 KG

HAUTEUR MAXIMUM AVEC LA RALLONGE INTEGRÉE : 4,50 M

HAUTEUR MAXIMUM EN POSE VERTICALE AVEC PLAQUE DE 2,50 M : 5,75 M

Lève la plaque dans toutes les positions : horizontale, inclinée et verticale.

Design ergonomique muni d'une poignée bi-matière pour incliner la tête de l'outil jusqu'à la verticale.

Plateforme en bois amovible incluse.

Passage de porte facile grâce à ses pieds repliables.

Composé de 3 roues dont 2 avec frein.

Système de frein muni de 2 manettes permettant une descente rapide et contrôlée du support de plaque.

Fonctionne automatiquement en adaptant une visseuse.

Système à crémaillère limitant les efforts de levée.

Laissez votre visseuse monter la plaque à votre place.

Ne produit aucune nuisance sonore sur les chantiers.

Certification CE.

Conforme aux exigences de sécurité et de santé de la directive Europe "MACHINES" - 2006/42/CE. Approuvé par le rapport de conformité du bureau VERITAS (N° 628 8214-1).

- Plaques dimensions maximales : 1,20 x 3,60 m
- Plaques dimensions minimales : 0,15 x 0,60 m
- Hauteur maximum avec la rallonge intégrée : 4,50 m
- Hauteur maximum sans la rallonge intégrée : 3,50 m
- Hauteur minimum : 161 cm
- Hauteur maximum en pose verticale avec plaque de 2,50 m : 5,75 m
- Hauteur de chargement : 84 cm (sans la rallonge)
- Largeur minimum en position de déplacement/rangement : 63 cm
- Poids total de l'appareil : 53 kg

## PHOTOS DE MISE EN SITUATION

