

La gamme Placbric®



➤ Carreaux Placbric®

	Placbric®						Placphon®	Placfeu
	40	50	60	70	100		98	100
Épaisseur (mm)	40	50	60	70	100		98	100
Dimensions (h x l) en mm	500 x 666	500 x 666	500 x 666	500 x 666	500 x 666	500 x 500	330 x 600	500 x 500
Nombre de placbric/m²	3	3	3	3	3	4	5	4
m² par palette	20	18	14,7	13,3	9,3	7	8	7
Poids unitaire (kg)	13	15	18	19,5	23	17,2	17,4	22
Poids moyen (kg/m²)	39	45	54	59	66		87	88
Résistance thermique (Ru m².K/W)	0,12	0,12	0,12	0,21	0,21		0,98	0,21
Affaiblissement acoustique (Rose dB(A))	-	31	33	34	35		49	33

Le Placbric®

- 3 carreaux / m²
- Pose à la colle
- Alignement et centrage facilités avec les clips en H



➤ Liants Colles de Montage

Réf.	Liant colle	Couleur	Domaine d'utilisation	Consommation (kg/m²)			Conditionnement
R85	Terre cuite	Blanc	Milieu sec (locaux EA - EB)	40/50	60/70	100	Sac de 25 kg Palette de 48 sacs
R85R	Terre cuite	Rouge	Milieu sec (locaux EA - EB)	1,8	2	3	
R87	Maçonnerie	-	Milieu humide (locaux EB + -Ec)	1,8	2	3	

