Fiche technique

SFT - CLIP INOX POUR LAMBRIS PVC



Les clips inox SFT ont été conçus pour la réalisation de sous face de toiture en lambris PVC. Ils conviennent aussi aux ambiances humides comme les salles de bains, les bardages en lambris PVC et les avancées de toits.

CARACTÉRISTIQUES

Matière

- Acier inox 316L suivant NF EN 10088.
- Epaisseur 0,5 mm.

Avantages

- Optimiser pour le lambris PVC,
- Peut être utilisé dans des ambiances agressives

APPLICATIONS

Support

- **Porteur :** Bois, panneaux...
- **Porté :** Tout type de lambris rainuré...

Domaines d'utilisation

- Fixation de lambris PVC.

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associe#es aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions et utilisation





Références	Dimensions [mm]				Assemblages pointes<br / > Perçage Ø2,5	Utilisation<br / > Bois de classe C18	Entraxe maxi des solivettes [cm]
	A	B	C	E			
SFT	30	0.5	32	0.5	1 - Ø1,9x25	Un seau permet de réaliser entre 15 et 20 m²	60

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associe#es aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

MISE EN OEUVRE

Fixations

- Pointes annelées en inox 1,9 x 25 mm.
- Utiliser uniquement des pointes inox avec le SFT.

Installation

- **Assemblage des lames :** la 1ère lame conditionne la tenue de l'assemblage. Elle doit être posée avec le plus grand soin. Vérifier l'emboîtement des lames sur toute la longueur.
- **Fixations des lames avec le clip SFT :** le clip doit s'enfoncer au maximum sur la languette (pas d'espace entre la laguette et le fond du clip). Il doit être maintenu serré contre le tasseau. Vérifier l'enforcement des pointes.



Fixation de lambris PVC en sous face de toiture avec clip inox SFT

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associe#es aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®