

OBRA

SABLE À BÂTIR GRIS

DESCRIPTION

- Sable à bâtir gris pour béton et mortier avec granulométrie de 0/4 M.

CARACTÉRISTIQUES

- Classes granulaires : 0/4.
- Granularité : GA₈₅.
- Forme des grains : valeur de seuil admise.
- Masse volumique réelle : valeur déclarée $\rho_{rd} = 2,64 \text{ Mg/m}^3$.

DOMAINES D'APPLICATION

- Montage de blocs en béton ou en terre cuite (environnement sec ou humide).
- Montage de pierres naturelles.
- Gobetis d'accrochage.
- Montage et joints de tuiles faïtières.
- Scellement, rebouchage, remplissage.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être propre, dépoussiéré et humidifié avant usage du mortier.

PRÉPARATION DU MORTIER

- Verser 3 litres d'eau par sac (environ 0,12 l/kg).
- Mélanger, de préférence à la bétonnière, jusqu'à la consistance voulue.
- Le mélange doit être homogène, onctueux et sans grumeaux.

TEMPS D'UTILISATION DU MORTIER

- 120 minutes environ à partir de sa préparation.

APPLICATION DU MORTIER

	Dosage pour 1 m ³ de béton
CIMENT 32,5	10 sacs de 35 kg
SABLE À MAÇONNER (0/4)	23 sacs de 35 kg
GRAVIER DE CONSTRUCTION (6/14)	30 sacs de 35 kg
EAU	175 litres

	Dosage pour 1 m ³ de mortier	Dosage pour 1 sac de sable
CIMENT 32,5	10 sacs de 35 kg	8 kg
MÉLANGE SABLE/GRAVIER (0/14)	48 sacs de 35 kg	1 sac de 35 kg
EAU	175 litres	4 litres

Ces dosages donnés sont purement indicatifs et peuvent varier en fonction de la nature du chantier. Consulter un bureau d'études.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur un support à base de plâtre ou de peinture.
- Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à 5 °C et supérieure à 35 °C.
- Par temps chaud, humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide.
- Ne pas appliquer sur un support gelé.

NORMES

- NF EN 12620.
- NF EN 13139.

CONSEILS DE PRUDENCE

- **R43** Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- **R37/38** Irritant pour les voies respiratoires et la peau.
- **R41** Risque de lésions oculaires grave.
- **S2** Tenir sous clé hors de portée des enfants.
- **S22** Ne pas respirer les poussières.
- **S24-25** Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
- **S36-37-39** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- **S46** En cas d'ingestion : appeler immédiatement le centre anti-poison ou consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
- **S28** En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau/se doucher.
- **En cas d'irritation ou d'éruption cutanée** : consulter un médecin.
- **En cas d'inhalation** : si elle a des difficultés à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
- **S26** En cas de contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

RESPONSABILITÉ

- La société exploitant la marque OBRA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME OBRA

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (kg)
3491290024376	451126	SABLE À BÂTIR GRIS 0/4 M OBRA	35