



Référence 1202441
Code-barre 3281852024414

DESCRIPTION

- 4 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- 38,5 m + 1,5 m de câble H07RN-F 3G1,5.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Câble 1,5 m relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Bloc mobile équipé de 4 prises de courant avec clapets, multifonctionnel, compact pouvant s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol.
- Poignée de transport „cablepilot“ pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bobine latérale avec disjoncteur thermique, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.

Enrouleur de câble Standard BT PRO 40 m H07RN-F 3G1,5 IP44

Utilisation en intérieur et en extérieur.



Référence 1202441
Code-barre 3281852024414

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Diamètre du tambour	290 mm
Référence	1202441	Type de prise de courant CEE	Sans
Code-barre	3281852024414	Type de fiche	Type E (FR)
Longueur de câble	38,5 m	Max. capacité de charge actuelle	16 A
Longueur câble supplémentaire	1,5 m	Tension nominale d'entrée	230 V~
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	Indice de protection (IP)	IP44
Couleur du câble	noir		

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	7,55 kg
Poids du produit (sans emballage)	7,21 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	29,5 cm x 20 cm x 37 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	29 cm x 19,5 cm x 36,5 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble Standard BT PRO