

TRANSNET ANTITARTRE

NETTOYANT / ANTITARTRE

DESCRIPTION

TRANSNET ANTITARTRE est un nettoyeur détartrant puissant et recommandé pour toutes les eaux ayant un TH supérieur à 10°.

Il s'applique sur les zones chaudes des nettoyeurs à haute pression.

Il est spécialement développé pour la maintenance et la prévention des échangeurs thermiques.

De par sa composition puissante à base de séquestrant, les sels de calcium et de magnésium de l'eau sont séquestrés et ne peuvent plus se déposer sous forme de tartre dans les générateurs hautes pressions.

Il pénètre profondément l'épaisseur des dépôts qu'il dissout rapidement. Non corrosif, il est applicable sur du matériel en acier ordinaire sans le dégrader.

Il est miscible à tout produit aqueux.

APPLICATION / MODE D'EMPLOI

- Faire un test TH (en kit) pour connaître la dureté de l'eau (et ainsi pouvoir quantifier correctement le dosage à réaliser).
- Appliquer pur, en goutte à goutte à une concentration de 1g par m³ et par degré TH.

En fin d'opération, essuyer avec un chiffon propre.

A utiliser à température ambiante.



TRANSNET – Une marque du GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas – FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 21 00 - Fax +33 (0)4 74 40 21 01 - www.transnet-orapi.com



1/2

CARACTERISTIQUES

Aspect :Liquide limpide
pH pur :5 +/- 1,0
pH à 10 g/l :Non applicable
Masse volumique à 20° C :1,16 +/- 0,01 g/cm³
Point de gel :-4 °C
Couleur :Incolore

Les agents de surface utilisés dans la conception de nos produits respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation CE n° 648 / 2004 relative aux détergents.

CONDITIONNEMENTS



4 kg



5 kg



50 kg

STOCKAGE / CONSERVATION

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec.

Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : www.quickfds.com – code accès TRA11