

## Enrouleur de câble Standard BT-RB PRO 40 m H07RN-F 3G1,5

avec la technologie Bretec<sup>®</sup>.











1202461 3281852024612













### **DESCRIPTION**

- 4 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- 38,5 m + 1,5 m de câble H07RN-F 3G1,5.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000 W câble déroulé 3300 W.
- Câble 1,5 m relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Technologie Bretec®: seul le tambour tourne sans entraîner le cordon de raccordement qui reste toujours immobile.
- Bloc mobile équipé de 4 prises de courant avec clapets, multifonctionnel, compact pouvant s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bobine latérale avec disjoncteur thermique, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



# Enrouleur de câble Standard BT-RB PRO 40 m H07RN-F 3G1,5

avec la technologie Bretec®.



**Référence** 1202461 **Code-barre** 3281852024612

#### **DONNÉES TECHNIQUES**

 Qualité du câble
 Néoprène

 Référence
 1202461

 Code-barre
 3281852024612

 Longueur de câble
 38.5 m

 Longueur câble supplémentaire
 1.5 m

 Type de câble
 HO7RN-F 3G1,5

 Couleur du câble
 noir

Diamètre du tambour290 mmType de prise de courant CEESansType de prise de courantType E (FR)Type de ficheType E (FR)Max. capacité de charge actuelle16 ATension nominale d'entrée230 V~Indice de protection (IP)IP44

#### **EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS**

Poids du produit (sans emballage) 7.38 kg

**Dimensions LxlxH (sans emballage)** 29 cm x 19,5 cm x 36,5 cm

Poids du produit (emballage fourni) 7.72 kg

**Dimensions LxlxH (emballage compris)** 29,5 cm x 20 cm x 41 cm

#### FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble Standard BT-RB PRO