

**EMOTION CERAMICS**

*Emotion*  
ceramics

**CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS**

**EMOTION CERAMICS**

**CERTIFICA**

QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN  
LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS

**CERTIFY**

ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO  
UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES

Producto

Product

PECAN ANTISLIP BEIGE

23,3X120

*Emotion*  
ceramics

Norma <i>Norm</i>	Ensayo <i>Technical characteristic</i>	Valor Norma <i>Value Norm</i>	Valores <i>Values</i> EMOTION CERAMICS
UNE-EN-ISO <b>10545-2</b>	Longitud y anchura <i>Length and width</i>		±0,6%
	Grosor <i>Thickness</i>		±5%
	Rectitud de los lados <i>Warpage of edges</i>		±0,5%
	Planitud de superficie <i>Flatness</i>		±0,5%
UNE-EN-ISO <b>10545-3</b>	Absorción Agua <i>Water Absorption</i>		≤0,5%
UNE-EN-ISO <b>10545-4</b>	Fuerza de Rotura <i>Force of breakage</i>		Min. 1300
UNE-EN-ISO <b>10545-4</b>	Resistencia a la Flexión <i>Resistance to the Flexion</i>		> 35 N/mm <sup>2</sup>
UNE-EN-ISO <b>10545-7</b>	Resistencia a la Abrasión Superficial <i>Resistance to surface abrasion</i>		IV
UNE-EN-ISO <b>10545-9</b>	Resistencia Choque Térmico <i>Termal Shock</i>		Cumple <i>Passes Standard Test</i>
UNE-EN-ISO <b>10545-12</b>	Resistencia a la helada <i>Frost Resistance</i>		Cumple <i>Passes Standard Test</i>
UNE-ENV <b>12633</b>	Resistencia al deslizamiento <i>Resistance to the sliding</i>		CLASE 3  R11
UNE-EN-ISO <b>10545-13</b>	Resistencia a ácidos y bases <i>Acids and Basics resistance</i>		GLA / GHA
UNE-EN-ISO <b>10545-14</b>	Resistencia a las manchas <i>Stains resistance</i>		5

#### Descripción del producto y usos finales previstos

##### *Use and descripton for the product:*

Azulejo cerámico esmaltado, pared (interior / exterior) y suelo (interior / exterior).

*Tiles ceramics, glazed, wall (internal / exterior) and floor (internal / exterior).*