

Déclaration des Performances N° 131842

1 Code d'identification unique du produit type :

5073 FLUIDE 2S

2 Usage prévu :

Mortier-colle amélioré déformable (C2S1) destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur

3 Fabricant:

PAREXGROUP SAS - 19, place de la Résistance – CS 50053 – 92445 Issy-les-Moulineaux – France www.parexlanko.com

4 Mandataire : non applicable

5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances : système 3

6 Norme harmonisée : EN 12004: 2007+A1: 2012

Organisme notifié: n°0679 CSTB

7 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS
Adhérence :	
- initiale par traction	≥ 1,0 N/mm²
- par traction après temps ouvert	≥ 0,5 N/mm²
Durabilité :	
- Adhérence par traction après action de la chaleur	≥ 1,0 N/mm²
- Adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 1,0 N/mm²
- Adhérence par traction après cycles gel/dégel	≥ 1,0 N/mm²
Déformation transversale	≥ 2,5 mm

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Issy-les-Moulineaux, le 07/04/2022, signé pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Bridet, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

Version 4

N°131842

1/1