

COURONNE GAMME CARRELAGE - CÉRAMIQUE - MARBRE

SX | technologie «vacuum brazed»


DESCRIPTION ET AVANTAGES

- Longueur utile du tube :
 - 30 mm pour le Ø 6
 - 40 mm jusqu'au Ø 18 mm
 - 50 mm au delà
- Segments "vacuum brazed" = encore + de résistance
- Spécialement conçue pour les meuleuses d'angles et les perceuses

MATÉRIAUX



carrelage



céramique



granit



pierre naturelle



grès

RÉFÉRENCE	Ø	RACCORD	SEGMENT	MACHINE	TYPE DE CAROTTAGE
SX06N	6	Hexagonal ou M14	/	 et 	
SX08N	8				
SX10N	10				
SX12N	12				
SX14N	14				
SX18N	18	M14			
SX20N	20				
SX25N	25				
SX32N	32				
SX35N	35				
SX40N	40				
SX45N	45				
SX50N	50				
SX55N	55				
SX60N	60				
SX68N	68				
SX75N	75				
SX82N	82				



Segments technologie "vacuum brazed"

LE MOT DE L'EXPERT

Sur les diamètres 6 à 14 mm : sélectionnez le raccord selon votre machine (M14 ou hexagonal). Pour des perçages parfaits, pensez à nos raccords avec foret centreur. (réf. R04 et R05).

RÉF.	DÉSIGNATION
R04	Raccord avec foret centreur M14 - SDS
R05	Raccord avec foret centreur M14 - hexagonal

