

Réf. : 464.200



Série long life

faible vitesse de rotation  
haut rendement



# TwinAir 36/200 T

avec Groupe Fonte,  
bicylindre en V,  
gros débit.

Débit 36 m<sup>3</sup>/h  
Moteur  
5,5 CV triphasé  
200 litres

Groupe FONTE

Bicylindre en V, monoétagé,  
gros débit, 40 V

Composants longue durée :

- plaques clapets doubles
- triple segmentation
- cylindres en fonte
- culasses en aluminium

Filtres à air à faibles pertes de charge :

- 1 filtre par cylindre.

## Équipement / + produit

- épurateur détendeur avec deux sorties dont une raccord rapide,
- sortie directe raccord rapide,
- protection thermique (contacteur disjoncteur),
- roues gros diamètre,
- roue directrice avant avec frein,
- contacteur disjoncteur, manomètre 16 bar,
- clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge,
- tuyauterie grosse section,
- cordon alimentation : 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 5 m.

Débit aspiré m <sup>3</sup> /h - l/min	Débit restitué* m <sup>3</sup> /h - l/min	Nb piston	Réservoir litres	Bar	Temps 0 à 10 bar	tr/mn	HP - kW	Volt / Ph	dB(A) LWA	L x l x h : cm	kg
36 - 600	27,7 - 460	2 V	200	11	3 mn 50 s.	960	5,5 - 4	400/3	99	140 x 45 x 92	131

\*Débit restitué à 6 bar.

Utilisations



36/200 T



Utilisations ●●●● CONTINUES ●●●●✘ PROLONGÉES ●●✘✘ NORMALES ●✘✘✘ OCCASIONNELLES ✘✘✘✘ DÉCONSEILLÉES