

# Tronçonneuse

## UC3551A

2 000 W - 35 cm

**Pour de grandes sections avec changement de chaîne facilité et pompe à huile de chaîne réglable**

Système de réglage de la tension de la chaîne sans outil. Frein de chaîne électrique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité. Réglage du débit de la pompe à huile. Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable. Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2000 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	14,5 m/s
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	5,5 kg
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,050 "
Jauge de chaîne	1,3 mm
nombre de maillons	52
Puissance bar	350 (14") mm
Niveau de puissance sonore ( $I_{wa}$ )	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique ( $L_{pa}$ )	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,7 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions du produit (L x l x H):	505 x 200 x 220

**Code EAN 0088381660792**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Ajustement sans outil de la lame et de la chaîne pour une utilisation pratique et un entretien simplifié
- Le limiteur de courant intégré permet de protéger le moteur de l'épuisement du moteur en réduisant la puissance du moteur lorsque la scie est surchargée.
- Grand réservoir d'huile avec regard pour contrôler le niveau
- Lubrification automatique de la chaîne



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**958492652**

Chaînes pour utilisation occasionnelle



**958035661**

Guides Étoile pour utilisation



**419288-5**

Fourreau de protection



**158024-1**

Attache complète



**165201-8**

Barre de guidage 14 "/ 35 cm, 3/8",



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**158024-1**

Attache complète



**419288-5**

Fourreau de protection



**958035661**

Guides Étoile pour utilisation



**958492652**

Chaînes pour utilisation occasionnelle

