

## EPOBAR



### DESCRIPTION PRODUIT

Résine viny-lester sans styrène spécial armatures

### LE PLUS PRODUIT

Résine haute performance spécialement conçue pour les applications fer à béton

### AVANTAGES

- Agrément ETE scellement de fers à béton du diamètre 8 à 32 mm
- Agrément feu jusqu'à 4 heures facile à injecter et inodore
- Aucun nettoyage nécessaire en cas d'utilisation du système de forage XTD SPIT
- Temps de durcissement idéal pour les trous profonds et larges
- Convient à une utilisation entre -5 °C et +40 °C
- Composé organique volatile (VOC) classe A+
- Durée de conservation : 16 mois


### AGRÉMENTS



### APPLICATIONS

- Reprise de fers à bétons

### MATÉRIAUX



### SÉCURITÉ



## GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Volume ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
CARTOUCHE EPOBAR 825 ML	825 ml	Cartouche	1	050995 ⚠
CARTOUCHE EPOBAR 410ml /CARTON 20	410 ml	Boîte carton	20	050998 ⚠
CARTCHE EPOBAR 410ML BUSE+RALL /CARTON25	410 ml	Boîte carton	25	060186

## CONSOMMABLES



### SYSTÈME DE POSE

Accessoires de pose chimique

▲▼ Désignation	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Code
BOUCHON DOSAGE	Sachet	5	050969
RALLONGE BUSE GR VOL 18x250	Sachet	10	055838
TUBE RALLONG SOUPLE 18X1000	Sachet	10	055839
TUBE RALLONGE BUSE 13X1000 SOUPLE	Sachet	10	050971
TUBE RALLONGE BUSE 9x1000 RIGIDE	Sachet	10	063300



### BUSES D'INJECTION

Système de mélange pour résine bi-composant

▲▼ Désignation	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Code
BUSE GROS VOLUME	Sachet	10	055837
BUSE STANDARD	Sachet	10	050882

## ACCESSOIRES



Eurocode 055832  
KIT DE NETTOYAGE  
MANUEL



Eurocode 065990  
SOUFFLETTE DE  
NETTOYAGE



Eurocode 051009  
POIGNEE EN T L300



Eurocode 051010  
RALLONGE L325



Eurocode 052971  
ECOUVILLON D.11



Eurocode 052972  
ECOUVILLON D.13



Eurocode 052973  
ECOUVILLON D.15



Eurocode 052974  
ECOUVILLON D.20



Eurocode 052975  
ECOUVILLON D.22



Eurocode 052976  
ECOUVILLON D.26



Eurocode 052977  
ECOUVILLON D.30



Eurocode 077151  
OUTIL D'INJECTION  
MANUEL 380-410ML



Eurocode 063750  
OUTIL D'INJECTION  
MANUEL 825ML



Eurocode 054298  
⚠



Eurocode 050882  
BUSE STANDARD



Eurocode 060052  
⚠  
BATTERIE EGI 300 / 380 /  
450 10,8V LI-ION

## CHARGES RECOMMANDÉES



### Fers à béton EPOBAR/EPOMAX

Diamètre fer à béton ▲▼	Diamètre de perçage ▲▼	Profondeur minimale de perçage ▲▼	Limite de charge ultime armature C25/30 ▲▼
8	10 mm	225 mm	21.83 kN
10	12 mm	282 mm	34.15 kN
12	15 mm	338 mm	49.17 kN
14	18 mm	395 mm	66.93 kN
16	20 mm	451 mm	87.42 kN
20	25 mm	564 mm	136.59 kN
25	32 mm	704 mm	213.42 kN
28	35 mm	789 mm	267.7 kN
32	40 mm	900 mm	349.56 kN