

ADHÉSIF POUR RACCORDEMENT D'ISOLANT



DESSCRIPTIF

Adhésif pare-vapeur selon la norme NF EN ISO 12086 : 2013 destiné au raccordement des panneaux d'isolation en laine de verre ou laine de roche lors de travaux d'isolation.

AVANTAGES

- ▶ Très bonne adhésion.
- ▶ Déchirable à la main grâce à la découpe crantée.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Longueur : 66 m.
- ▶ Largeur : 75 mm.
- ▶ Épaisseur : 80 microns.
- ▶ Support : PVC.
- ▶ Type d'adhésif : Acrylique.
- ▶ Couleur : Blanc.
- ▶ Adhésivité : > 6 N/cm.
- ▶ Résistance à la rupture longitudinale : 60 N/cm.
- ▶ Allongement à la rupture longitudinal : 90 %.
- ▶ Tenue au vieillissement : Très bonne tenue.
- ▶ Transmission de la vapeur d'eau : Conforme aux exigences de la NF EN ISO 12086 : 2013.

ADHÉSIF POUR RACCORDEMENT D'ISOLANT

MISE EN ŒUVRE

Dérouler le ruban adhésif et apposer la face adhésive sur la surface de montage. Exercer une pression ferme.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Dimension
3491290102364	299385-01	ADHÉSIF POUR RACCORDEMENT D'ISOLANT GYPSO	66 m x 75 mm