

CB




DESCRIPTION PRODUIT

- Cheville d'isolation à frapper pour isolants souples et semi-rigides

LE PLUS PRODUIT

Cheville parfaitement adaptée à la laine minérale

AVANTAGES

- Cheville en polypropylène supportant des températures de -30 °C à +80 °C
- Jusqu'à 220mm d'épaisseur d'isolation
- Facile à installer à travers l'isolation
- Diamètre de tête : 90 mm en conformité avec les normes CSTB pour les applications de bardage
- Tenue dans le béton, la brique pleine et le béton cellulaire

APPLICATIONS

- Façades ventilées

MATÉRIAUX



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Diamètre de perçage ▲▼	Profondeur d'encrage ▲▼	Longueur cheville (mm) ▲▼	Profondeur minimale de perçage ▲▼	Epaisseur maximale pièce à fixer ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Cb 8x85/40-50 T90	8 mm	20 mm	85 mm	50 mm	50 mm	Boîte carton	300	057690
Cb 8x95/50-60 T90	8 mm	20 mm	95 mm	50 mm	60 mm	Boîte carton	300	057691
CB 8x115/70-80 T90	8 mm	20 mm	115 mm	50 mm	80 mm	Boîte carton	200	055720
CB 8x135/90-100 T90	8 mm	20 mm	135 mm	50 mm	100 mm	Boîte carton	200	055730
CB 8x155/110-120 T90	8 mm	20 mm	155 mm	50 mm	120 mm	Boîte carton	200	055740
CB 8x165/140 T90	8 mm	20 mm	165 mm	50 mm	140 mm	Boîte carton	100	054864
CB 8x185/160 T90	8 mm	20 mm	185 mm	50 mm	160 mm	Boîte carton	100	054865
CB 8x225/200 T90	8 mm	20 mm	225 mm	50 mm	200 mm	Boîte carton	100	054867