# Enduit PRÉGYDRO PE

Enduit Joints à séchage Prêt à l'Emploi (PE). Idéal pour tous les locaux humides EB & EB+P : cuisine, salle de bains et sanitaires à caractère privatif, cellier, garage à caractère privatif...

## AVANTAGES

- Prêt à l'emploi : pas besoin d'eau, pas de gâchage, pas de perte en fin de chantier
- Couleur verte
- Bonne glisse
- Suppression de la SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage)

## APPLICATION

- Traitement des joints entre plaques de plâtre Hydro à bords amincis & doublages isolants Hydro
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur dans les locaux humides EB & EB+P
- Application manuelle

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Réaction au feu** | A2-s1,d0 |
| **Rapport de mélange** | Non significatif |
| **Temps de stockage** | 9months |
| **Type d'application** | Manuel |
| **Certifications** | A+ |
| **Temps d'emploi** | 9 mois |
| **Couleur** | Vert |

## PRODUITS

| | Code SAP | Poids |
|---|---|---|
| **Enduit PREGYDRO PE SEAU 10KGX48** | 112619 | 10kg |

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

17/01/2023

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON