



Sans silicone . Anti-tache . Sans solvant

IMPERMÉABILISANT EFFET MOUILLÉ DALLAGES CARRELAGES

Algifob +

effet mouillé

Sans silicone



Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 3 à 10 m² en moyenne (selon la porosité du support)

Conditionnement 1 L, 5 L, 15 L

Pour quels types d'application ?

Algifob + effet mouillé est un hydrofuge et oléofuge pour les dallages et carrelages. Il empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras et donne un aspect mouillé aux matériaux absorbants.

Propriétés

Donne un aspect mouillé.
Limite l'incrustation des salissures.
Laisse respirer les matériaux.
Accroît la résistance aux UV, protège du gel.

Supports

Carrelages et tous types de dallages : pierres naturelles ou reconstituées, béton brut ou teinté, pavés autobloquants et tous matériaux absorbants.

NB : En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau. Ne pas utiliser sur des matériaux déjà traités avec des émulsions auto-lustrantes ou bouches pores.



MODE D'EMPLOI

1. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
2. Appliquer le produit pur à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau sur un support parfaitement propre et sec, en évitant la stagnation du produit.
3. Une seconde couche peut être nécessaire pour obtenir un effet plus prononcé.
4. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

NB : Ne jamais appliquer à des températures inférieures à 5°C.
Temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support. Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants (ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, etc.) qui, par nature n'ont pas à être imperméabilisés.

Produits associés

Nettoyage **Traitement**

Nettoyant dallages **Antimousse**

Alginet dallages

Algidal

Algiclean concentré à diluer

Recommandations

Sur béton ou ciment frais, attendre 28 jours minimum avant d'appliquer ce produit.

Pour supprimer les laitances ou efflorescences de ciment, utiliser préalablement **Algicim**.

Pour les traces d'huiles ou graisses, utiliser avant le produit de nettoyage **Algiclean**.

Fiche de données de sécurité :
Contactez-nous : fds@algi mouss.com

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.